

Impresora de Impacto Epson LX-300+II

La impresora de impacto más vendida y confiable del mercado, la LX-300+, ofrece ahora conectividad USB además del serial y paralelo en su nueva versión LX-300+II.

Es versátil y fácil de operar, ideal para ambientes de trabajo exigentes, gracias a su poderosa tecnología de 9 pines Epson, líder mundial en ventas de impresoras de impacto.

- Tecnología Epson poderosa y confiable de 9-pines
- Alta velocidad de hasta 337 caracteres por segundo
- Imprime formularios de partes múltiples (1 original + 4 copias)
- Tamaño compacto, ideal para espacios reducidos

Beneficios Principales

Interfaces integradas: Serial, Paralelo y USB

Tarjeta de Red EpsonNet 10/100 Base-TX externa (opcional).

Imprime todo tipo de documentos a alta velocidad

Imprime 337 cps en 12 cpi modo borrador alta velocidad.

Confiabilidad legendaria de Epson, todos los días

Tiene un índice MTBF de 6.000 horas de encendido y una cabeza de impresión con la más alta durabilidad en su clase, 400 millones de caracteres.

Capacidad de impresión de formas de 5 partes

Maneja con facilidad formularios de partes múltiples como formas de envío/embarque, impresión de cheques, facturas, recibos entre otros.

Tamaño compacto

Trabaja eficazmente en ambientes de espacio reducido.

Tecnología poderosa de 9 pines

Imprime texto claro y nítido.

Servicio y soporte inmejorables

Incluye un año de garantía limitada, respaldada por el soporte técnico Epson.



Mayor
conectividad



Protege tu
inversión



Epson, líder mundial
en impresoras
de impacto



Especificaciones de la impresora Epson LX-300+II

Método de impresión

Matriz de puntos, 9 agujas

Dirección de impresión

Bidireccional con búsqueda lógica para texto y gráficos

Velocidad de impresión

Borrador de alta velocidad	300 cps (10 cpi)
Borrador	225 cps (10 cpi)
Calidad carta	56 cps (10 cpi)

Juego de caracteres

13 versiones estándar, 13 juegos de caracteres internacionales, 38 versiones NSLP

Fuentes residentes (cpp)

Epson Borrador	10, 12, 15, proporcional
Epson Roman	10, 12, 15, proporcional
Epson Sans Serif	10, 12, 15, proporcional
Epson OCR-B	10
Fuentes para códigos de barras	EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 de 5, UPC-A, UPC-E, Code-39, Code-128, POSTNET, Code Bar (NW-7)

Columnas imprimibles

80 columnas (10 cpi)

Formato

Espacio entre líneas 1/6" ó programable (min. 1/216")

Velocidad de alimentación del papel

88 milisegundos por 1/6"
3"/segundo de alimentación continua

Acceso del papel

Inserción manual	Entrada superior, salida superior
Alimentador de hojas sueltas	Entrada superior, salida superior
Tractor de empuje	Entrada posterior, salida superior
Tractor de tracción	Entrada posterior o inferior, salida superior

Métodos de alimentación del papel

Alimentación por fricción (posterior)
Alimentación por tractor de empuje (posterior)
Alimentación por tractor de empuje y tracción (posterior)
Alimentación por tractor de tracción (posterior, parte interior)

Buffer de entrada

64KB

Compatibilidad*

Windows 98, 2000, XP, Me y NT 4.0

Interfaces estándar

Bidireccional IEEE 1284 Paralelo
USB 1.1, RS-232C Serie

Lenguajes de impresora

ESC/P®, Emulación IBM 2380 Plus

Manejo del papel

Copias	1 original + 4 copias
Hojas Sueltas	
Ancho	3,9" a 10,1"
Longitud	3,9" a 14,3"
Espesor máximo	Hojas individuales 0,0055"
Espesor máximo	Formas múltiples 0,015"
Papel Continuo	
Ancho	4" a 10"
Longitud	22" máximo de una página
Espesor máximo	0,015"
Sobres	
Núm. 6, Núm. 10	
Espesor máximo	0,0205"

Manejo del papel (cont.)

Etiquetas	
Ancho	4" a 10"
Longitud	4" a 22"
Espesor máximo de hoja	0,0075"
Papel en rollo	
Ancho	8,5"
Espesor máximo	0,0035"

Nivel de ruido

49 dB(A)

Requisitos eléctricos

120V AC ±10%; 49.5 a 60.5 Hz
120V A máximo
120V A máximo, ó 220 - 240V AC

Dimensiones físicas

Altura	15,9 cm (6,26")
Ancho	36,6 cm (14,42")
Profundidad	27,5 cm (10,84")
Peso	4,4 kg (9,7 lb)

Confiabilidad

Volumen total de impresión	12 millones de líneas (con excepción de cabeza de impresión)
MTBF	6.000 POH @ 25% de carga
Duración cabeza impresión	400 millones de golpes/cable (negro) 100 millones de golpes/cable (color)
Duración de cinta de impresión	3 millones de caracteres (Borrador, 10 cpi, 14 puntos/carácter)

Información para hacer un pedido

Código del Producto	Descripción
C11C640001	Impresora de impacto Epson LX-300+II (120V)
C11C640011	Impresora de impacto Epson LX-300+II (220V)
8750	Cartucho de cinta de impresión negra
8758	Recarga de cinta de impresión negra
S015073	Cartucho de cinta de impresión a color
C806371	Alimentación de hoja suelta
C800301	Unidad de tractor de tracción
C12C811141	Base de papel en rollo



ESC/P®



* Drivers de software adicionales disponibles en tu sistema operativo Windows, o en www.latin.epson.com.

www.latin.epson.com

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina, S.A.
(5411) 5167 0400

Epson Chile, S.A.
(562) 484 3400

Epson Colombia
(571) 523 5000

Epson Costa Rica
(506) 210 9555

Epson México, S.A.
(5255) 1323 2000

Epson Perú
(511) 418 0210

Epson Venezuela
(58212) 240 1111